


Фільтр для води Survivor Pro – 5 кроків, які слід запам'ятати



1. Запобігайте закупорці фільтра

Дуже забруднена вода з намулом і піском закупорить ваш фільтр швидше. Щоб запобігти цьому, можливо, прийдеться профільтрувати воду через тканину перед тим, як пропускати її через фільтр. Інший метод, це дати воді відстоятися у якійсь посудині, щоб осад опав на дно. Тоді фільтруйте воду, налаштувавши забірник фільтра зверху посудини.




2. Заповніть порожнину фільтра наполовину чистою водою

Найкраще було б мати чисту воду для того, щоб заповнити фільтр. Це захищає мотор фільтру. Якщо ви не маєте профільтрованої води, просто вживайте найчистішу воду, котра є доступна. Тоді обов'язково почистіть фільтр зворотною промивкою після фільтрування води.



3. Складіть фільтр

Три елементи фільтра складаються наступним чином. Забірник (№1) під'єднується до трубки з поплавком, котра під'єднується до трубки-приймача на дні фільтру. Вуглецевий фільтр (№2) під'єднується до остаточного фільтра (№3) і ці два компоненти легенько накручуються на головну частину. Тоді інша трубка із затискачем під'єднується зверху і видає профільтровану воду.



4. Виберіть джерело живлення

Батарея «AA». Відчиніть кришечку батареї, вставте дві батарейки типу «AA» і поставте кришечку на місце. Впевніться, що кришечка добре сіла на місце, щоби забезпечити водонепроникність фільтру.

Живлення з розетки. Ви можете під'єднати фільтр до адаптера USB, котрий забезпечує 5 В і 1 А електроенергії.

Банк електроенергії з портом USB або ноутбук. Ви можете під'єднати кабель до банку електроенергії або до будь-якого іншого джерела, котре має порт USB.

Впевніться в тому, що забірник не знаходиться на дні контейнера з водою, котру ви хочете фільтрувати, щоби уникнути попадання у фільтр бруду. Натисніть кнопку Power. Впевніться, що фільтр не працює без води, бо це може пошкодити помпу.



5. Почистіть фільтр після того, як ви ним покористувалися.

Використовуйте шприц, щоби промити кожен компонент чистою водою, котру ви щойно отримали. Почніть з того, щоби втягнути в шприц трошки повітря, а тоді решта води. Повітря допомагає у продувці і витисканні води з фільтру після повного стиснення шприца. Вуглецевий фільтр може бути занурений у чисту воду для очищення, або ви можете залишити його під'єднаним до кінцевого фільтра для промивки шприцом. Залишіть всі компоненти для просихання на повітрі у період між фільтраціями. Прикрийте компоненти, щоби захистити їх від спеки і прямого сонцепопадання. Мішечок для зберігання фільтру є включеним у комплекті.